

Procédures d'intervention à l'IGN

Récupération des données:

- couper les récepteurs des positions 02 à 09
- couper les récepteurs des positions 01 et 10
- vérifier la présence sur l'ordinateur portable d'un répertoire dédié
*la série 4 est sauvegardée dans **serie04a** si toutes les antennes sont orientées au nord
serie04b si les antennes sont orientées au sud*

- sortir la carte PCMCIA du récepteur de la position 01
- l'insérer dans le lecteur du portable
- attendre que XP ouvre une fenêtre dessus.
- lancer Download.
- choisir le lecteur correspondant à la PCMCIA à gauche (F:)
- choisir le répertoire dédié à ces données sur l'ordinateur portable à droite
- sélectionner tous les fichiers présents sur la PCMCIA
- lancer le transfert
- vérifier la taille des fichiers arrivés sur l'ordinateur
- effacer les fichiers de la carte PCMCIA
- fermer Download
- fermer la fenêtre XP sur la carte PCMCIA
- retirer la PCMCIA de l'ordinateur portable
- insérer la PCMCIA dans son récepteur

- réitérer ces opérations pour chaque récepteur
- effectuer le changement ou la rotation des antennes
- redémarrer le récepteur correspondant à la position 01
- Dès qu'il annonce 4 satellites en vue, redémarrer le récepteur de la position 10.
- Dès que les deux récepteurs ont commencé à enregistrer des données, lancer tous les autres
A chaque démarrage, modifier le numéro d'antenne (miramote) avant qu'il n'y ait un premier enregistrement.
- Débrancher les **multi-prises** des prises murales (force le déchargement des batteries en tampon)
- Vérifier que chaque récepteur enregistre et voit le même nombre de satellites que les autres.
- Rebrancher les multi-prises aux prises murales et vérifier que le voyant « charge » des chargeurs est allumé

Changement d'antenne:

- poser au sol d'un même côté du banc les antennes à installer près de leur future position.
- poser au sol de l'autre côté du banc les antennes qui ont été testées.
- précautions d'installation:

la rotation de l'antenne pour son positionnement au Sud ne doit pas la dévisser de l'embase
le câble d'antenne doit partir dans le sens du coude pour les connecteurs coudés

- noter le modèle et le numéro de série de l'antenne sur la feuille de log à partir de la plaque constructeur et non des éventuelles étiquettes collées dessus.
- l'antenne Nord** doit être tournée le jeudi (comme toutes les autres) ET le lundi (lors de l'installation des nouvelles antennes).